

**MAXIMUS B COMFORT**

**SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**

**Anwendungen:**

- Montagearbeiten von trockenen Teilen
- Maschinenbau
- Automobilbau
- Glasindustrie
- Logistik und Lagerhaltung

**Eigenschaften**

- Sehr angenehmer Tragekomfort: die spezielle Garnstruktur erzeugt einen Kühleffekt auf der Haut.
- Nitrilschaum Aktiv-Fit Beschichtung: wird mit der Hitze der Hand weicher → hervorragende Passform & exzellentes Tastgefühl
- EN 16350:2014 → Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladungen: ESD-Funktion. Mit Erdungskette: verwendbar in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Touch Funktion - LABS/Silikon-frei



**Beschreibung**

Ausführung	13 Gauge Strickhandschuh mit Handflächenbeschichtung
Trägermaterial	HPPE/Polyamide/Spandex®/Karbon
Trägerfarbe	Weiß/grün meliert
Beschichtungsmaterial	Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe	Schwarz
Stulpenart	Gestrickt
Gesamtlänge (mm)	220-270 (Toleranz +/- 5mm)
Größen	7 bis 11
Verpackung	10 Paar / Beutel – 12 Beutel / Karton – 120 Paar / Karton

**Prüfungen - Kategorie II / EU-Verordnung 2016/425**

Mechanische Risiken <b>EN388:2016</b>	<b>4X43B</b>	Schnittschutz <b>ISO 13997</b>	<b>B</b>
Elektrostatische Eigenschaften <b>EN16350:2014</b> Durchgangswiderstand $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ EN1149-2:1997 Prüfverfahren	<b>Bestanden</b> <b>Handfläche: <math>2,3 \times 10^5 \Omega</math></b> <b>Handrücken: <math>1,8 \times 10^4 \Omega</math></b> <b>Stulpe: <math>2,1 \times 10^4 \Omega</math></b>	Thermische Risiken EN407:2004	-
Elektrostatische Eigenschaften Oberflächewiderstand EN1149-1:2006 Prüfverfahren	<b>Handfläche: <math>1,9 \times 10^6 \Omega</math></b> <b>Handrücken: <math>4,9 \times 10^5 \Omega</math></b> <b>Stulpe: <math>4,2 \times 10^5 \Omega</math></b>	Sonstige	<b>Touch Funktion</b> <b>LABS/Silikon-frei</b>

**Baumusterprüfbescheinigung N°:** 00186/111/1/2020 (VIPO Labor N°2369)

**Konformitätserklärung:** erhältlich auf [www.artus-group.com](http://www.artus-group.com)

**Artus GmbH**

Konrad-Zuse-Straße 21  
D – 66459 LIMBACH

Tel. +49 6841 984830  
Fax +49 6841 98 48 355

E-Mail: [info@artus.gmbh](mailto:info@artus.gmbh)  
[www.artus-group.com](http://www.artus-group.com)